

StoEuro Trend grobe Körnung

Charakteristik										
Funktion	Hohe Nassreißfestigkeit Frei von chlorhaltigen Bleichmitteln und Formaldehyd									
Optik	Rauhfaser in 4 verschiedenen Strukturen Hoher Weissgrad									
Anwendungsgebiet										
	<p>Verarbeitung nur innen</p> <p>Erhältlich in vier verschiedenen Körnungen (kubisch/grob/mittel/fein). StoEuro Trend wird überwiegend aus Recycligprodukten hergestellt (Umweltzeichen).</p> <p>Auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich wie z.B. Sanierung von Altbauten/ Neubauten/sozialer Wohnungsbau/Privatbereich u.v.m.</p> <p>Grundsätzlich ist während des Verarbeitens der StoEuro Trend auf Fehlerfreiheit zu achten. Bei beanstandeten Lieferungen ersetzen wir nur das Material. Lohnkosten können nicht geltend gemacht werden.</p> <p>Beanstandungen nach erfolgter Verklebung nach mehr als 10 Bahnen werden nicht erstattet.</p> <p>Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.</p>									
Technische Daten										
Verarbeitungshinweise										
Untergrund	<p>Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sowie frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein.</p> <p>Untergründe / Sto-Grundierungen</p>									
Verarbeitungstemperatur	Optimale Verarbeitungstemperatur: +15°C - +25°C									
Beschichtungsaufbau	Leimfarbenbeschichtungen, Tapetenreste und lose Beschichtungen entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit StoLevell In F oder G bzw. StoLevell Fill oder StoLevell Plan glattspachteln. Gipskartonplatten mit StoPrim LP, Gipsputze und sandende Putze mit StoPrim Concentrat (Verhältnis 1:4) grundieren. Saugenden Putz mit Kleisterlösung (Verhältnis 1:40) vorkleistern.									
Verbrauch	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel</th> <th>Anwendungsart</th> <th>Verbrauch ca.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,75 x125 m</td> <td></td> <td>1,34 m/m²</td> </tr> <tr> <td>0,53 x33,5 m</td> <td></td> <td>1,89 m/m²</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel	Anwendungsart	Verbrauch ca.	0,75 x125 m		1,34 m/m ²	0,53 x33,5 m		1,89 m/m ²
Artikel	Anwendungsart	Verbrauch ca.								
0,75 x125 m		1,34 m/m ²								
0,53 x33,5 m		1,89 m/m ²								
Verarbeitung	<p>StoEuro Trend wird in Bahnen auf Stoß verklebt. Der Kleber wird auf der glatten Rückseite der Raufaser aufgebracht. Nach dem Auftrocknen des Tapetenkleisters kann die StoEuro Trend mit Sto-Dispersionsfarben und Sto-Dispersionssilikatfarben beschichtet werden.</p> <p>Am günstigsten ist eine Zimmertemperatur um + 18° C. Durchzug, Heizung und Warmluftgebläse sind zu vermeiden. Kleinere Falten ziehen sich in der Regel bis zum folgenden Tag glatt. Größere Kleistereinschlüsse sind Absaugen mit der Kleisterspritze oder vorsichtiges Aufstechen, Ausdrücken und Abtupfen zu entfernen, damit keine Blasen zurückbleiben.</p>									
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.									
Lieferrn										
Farbton	Naturweiß									
Lagerung										
Lagerbedingungen	Trocken lagern.									

StoEuro Trend grobe Körnung

Lagerdauer	Beste Qualität im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung)
Besondere Hinweise	
Revisions-Nr.	StoEuro Trend grobe Körnung/DE/DE/006
Gültigkeit	25.09.2002
	Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Sto AG erfolgen.
	Die Informationen bzw. Daten dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung.

Hauptsitz Sto AG

Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen
Tel. (0 77 44) 57 10 10
Fax (0 77 44) 57 20 10
Internet <http://www.sto.de>
e-mail infoservice@sto.eu.com



www.bybest-shop.de
0355 / 48671-24

